



Código EAN:
NXLAN-204: 8421870958086

Especificaciones técnicas NXLAN-204	
Interfaz Control inalámbrico	
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus
Frecuencia de emisión:	868 MHz
Método de transferencia de la señal:	mensaje direccionado bidireccional
Antena inalámbrica:	integrado
Comunicación e indicación de estado:	LED de color ajustable
Alcance:	en espacios abiertos de hasta 200 m
Interfaz Wi-Fi:	
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n/2,4 GHz
Seguridad Wi-Fi:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antena Wi-Fi:	integrado
Indicación de comunicación Wi-Fi:	LED de estado
Alcance:	hasta 100 m
Fuente de alimentación	
Fuente de alimentación:	Enchufe o USB-C 5 V CC
Tensión/corriente de alimentación:	Enchufe 10-27 V CC / USB 5 V CC 1A
Otros datos	
Temperatura de funcionamiento:	-20 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-25 a +70 °C
Protección:	IP20
Grado de contaminación:	2
Dimensiones:	ø 95mm x25 mm
Peso:	92 g
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000

- El gateway Wi-Fi de sobremesa permite controlar los componentes BJC Nexus desde aplicaciones (smartphones, tabletas, asistentes de voz) y otros dispositivos de terceros mediante comunicación MQTT.
- Se pueden conectar hasta 70 dispositivos BJC Nexus, y procesa programas establecidos para control automático, escenarios temporales u horarios.
- Gracias a la comunicación bidireccional, muestra el estado actual de los elementos individuales y envía información sobre su estado.
- Proporciona una conexión a BJC Nexus Cloud para el control remoto sin necesidad de una IP estática o ajustes avanzados de automatización.
- Se puede colocar en cualquier lugar sobre una superficie horizontal y, gracias a su superficie plana y su base extraíble, también se puede montar en una pared o en el techo.
- Se alimenta mediante un adaptador de 5 V CC/2 A, conector USB-C (incluido).

Descripción del dispositivo

