

DISCO



Características del productos

Cuerpo

Panel acústico PET y chapa de acero/perfil de aluminio extruido



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico
PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3

650°C

Vida útil del LED

bOPTICS: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

DISCO M01


Spot



Downlight




bOPTICS - Reflector simétrico | PB - Reflector brillante - 20°




TIPO	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
Spot	33	3029	92	Ø700	90972L700▼▲◆03
Spot	42	3783	90	Ø900	90972L900▼▲◆03
Downlight	33	3029	92	Ø700	90972L700▼▲◆05
Downlight	42	3783	90	Ø900	90972L900▼▲◆05

bOPTICS - Reflector simétrico | PB - Reflector brillante - 50°




TIPO	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
Spot	33	2994	91	Ø700	90972L700▼▲◆04
Spot	42	3738	89	Ø900	90972L900▼▲◆04
Downlight	33	2994	91	Ø700	90972L700▼▲◆06
Downlight	42	3738	89	Ø900	90972L900▼▲◆06

DISCO M02




bOPTICS - Reflector simétrico




W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
21	1491	71	Ø700	90972L700▼▲◆01
30	2237	75	Ø900	90972L900▼▲◆01

DISCO M03



bOPTICS - Reflector simétrico



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
21	1491	71	Ø700	90972L700▼▲◆02
30	2237	75	Ø900	90972L900▼▲◆02

DISCO

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ▲

■ Negro	B
■ Anthracite	A
■ Cedar	R
■ Stone	I
■ Carrara	E
■ Seashell	O
■ Sand	S
■ Arena	3
■ Chocolat	C
■ Sacramento	N
■ Moss	M
■ Citron	V
■ Desert	L
■ Olive	D
■ Mustard	T
■ Blush	5
■ Ochre	H
■ Terracotta	7
■ Tiger	Y
■ Raspberry	K
■ Wine	X
■ Rosewood	J
■ Navy	F
■ Cobalt	U
■ Cornflower	1
■ Pacific	P
■ Belize	Z
■ Lilac	2
■ Ice	G
□ Blanco	W

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES		Código*
Suspensión		
S15 L1500 mm (x4)		913303
S15 L3000 mm (x4)		913304
S15 L6000 mm (x4)		913305
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940502
Base de techo		
Superficie T41	45 l  Ø50	978805♣
Empotrar T42	 Ø40 32 l  Ø50	978804♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color		♣
☐ Blanco		W
☒ Negro		B



Detalles
del producto



Modelo M01



Modelo M02



Modelo M03



Difusor bOPTICS



Downlights



Spot orientable



Panel acústico



Panel acústico (macro)



Base de alimentación

