DISCO



Caractéristiques du produit

Corps
Panneau acoustique PET et tôle d'acier/ profilé en aluminium extrudé

Finition
Poudre époxy

Système optique
bOPTICS - Réflecteur symétrique
PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse
LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
bOPTICS: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

CE RoHS COMPLIANT

230V/50Hz


IP 20

650°C


01. Sélectionner la version

DISCO M01


Spot



Downlight




bOPTICS - Réflecteur symétrique | PB - Réflecteur brillant - 20°




TYPE	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
Spot	33	3029	92	Ø700	90972L700♥♠0♦03
Spot	42	3783	90	Ø900	90972L900♥♠0♦03
Downlight	33	3029	92	Ø700	90972L700♥♠0♦05
Downlight	42	3783	90	Ø900	90972L900♥♠0♦05

bOPTICS - Réflecteur symétrique | PB - Réflecteur brillant - 50°




TYPE	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
Spot	33	2994	91	Ø700	90972L700♥♠0♦04
Spot	42	3738	89	Ø900	90972L900♥♠0♦04
Downlight	33	2994	91	Ø700	90972L700♥♠0♦06
Downlight	42	3738	89	Ø900	90972L900♥♠0♦06

DISCO M02



bOPTICS - Réflecteur symétrique




W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
21	1491	71	Ø700	90972L700♥♠0♦01
30	2237	75	Ø900	90972L900♥♠0♦01

DISCO M03



bOPTICS - Réflecteur symétrique



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
21	1491	71	Ø700	90972L700♥♠0♦02
30	2237	75	Ø900	90972L900♥♠0♦02

DISCO

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur	♠
Noir	B
Anthracite	A
Cedar	R
Stone	I
Carrara	E
Seashell	O
Sand	S
Arena	3
Chocolat	C
Sacramento	N
Moss	M
Citron	V
Desert	L
Olive	D
Mustard	T
Blush	5
Ochre	H
Terracotta	7
Tiger	Y
Raspberry	K
Wine	X
Rosewood	J
Navy	F
Cobalt	U
Cornflower	1
Pacific	P
Belize	Z
Lilac	2
Ice	G
Blanc	W

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

03. Sélectionner les options

OPTIONS				Code*
Suspension				
S15 L1500 mm (x4)				913303
S15 L3000 mm (x4)				913304
S15 L6000 mm (x4)				913305
Câble d'alimentation transparent				
L1500 mm - 3 x 0,75 mm²				940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm²				940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm²				940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm²				940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm²				940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm²				940502
Patères de suspension				
Saillie T41		45	Ø50	978805♠
Encastré T42	Ø40	32	Ø50	978804♠

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Couleur	♠
☐ Blanc	W
■ Noir	B

Détail du produit


Modèle M01


Modèle M02


Modèle M03


Diffuseur bOPTICS


Downlights


Spot orientable


Panneau acoustique


Panneau acoustique


Patères de suspension

