

ELI 50 Spot /E 1



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



ELI 50 Spot /E 1




PB - Réflecteur brillant - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
5	747	149	150	Ø50	90946L0010♣0♦20
9	1168	130	250	Ø50	90945L0010♣0♦20

PB - Réflecteur brillant - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
5	724	145	150	Ø50	90946L0010♣0♦50
9	1144	127	250	Ø50	90945L0010♣0♦50

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

ELI 50 Spot /E 1

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Alimentation électrique DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Filin d'acier	
L1500 mm	955010



Rotation 355° et
inclinaison 90°

ELI 50 Spot /E 2



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



ELI 50 Spot /E 2




PB - Réflecteur brillant - 20°



W	lm output	lm/W	mA		CODE*
10	1494	149	300	Ø45x105	90946L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø45x105	90945L0020▲0◆20

PB - Réflecteur brillant - 50°



W	lm output	lm/W	mA		CODE*
10	1448	145	300	Ø45x105	90946L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø45x105	90945L0020▲0◆50

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	◆
3000K	B
4000K	A

ELI 50 Spot /E 2

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Alimentation électrique DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Filin d'acier	
L1500 mm	955010