

REBA 50 HEXA



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz

IP 40

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR		
Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	567	90860L0020♣0083
	847	90860L0030♣0083
	1127	90860L0040♣0083
Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	562	90860L0020♣0000
	842	90860L0030♣0000
	1122	90860L0040♣0000

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR
• Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea. • La longitud máxima de línea con un único punto de alimentación es mediante solicitud.

02. Seleccionar perfil interior y difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO

bGLARE - Difusor microprismático

Diagram showing light distribution for bGLARE. The diagram is a circular beam spread chart with concentric circles representing footcandle levels: 80, 160, 240, and 400. The chart is divided into 30-degree sectors. A solid line represents the beam spread for C0-C180, and a dashed line represents the beam spread for C90-C270.

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90816L002♥WV0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥WV0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥WV0♦00

bLINE - Difusor opalino

Diagram showing light distribution for bLINE. The diagram is a circular beam spread chart with concentric circles representing footcandle levels: 60, 120, 180, and 300. The chart is divided into 30-degree sectors. A solid line represents the beam spread for C0-C180, and a dashed line represents the beam spread for C90-C270.

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90814L002♥WV0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥WV0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥WV0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

03. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
Start kit - Tapas inicio/final (x1) 		
		923101▲
Kit de unión		
2 vías HF		932148▲
2 vías DALI		932149▲
3 vías HF		932150▲
3 vías DALI		932151▲
• Cableado de línea continua incluido.		
Suspensión		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
Cable de alimentación transparente		
3 x 1,5 mm ²		94030▲
5 x 1,5 mm ²		94000▲
Base cuadrada¹		
Superficie T25		978610▲
Empotrar T7		971400▲
Base circular¹		
Superficie T64		979000▲
Empotrar T5		971300▲
Versión low output		
• Mediante solicitud.		
Proyectos a medida		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color¹	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☒ Negro	B



Detalles del producto



