REBA 50 HEXA



Caractéristiques du produit

Corps
Profilé en aluminium extrudé

Finition
Poudre époxy

Système optique
bGLARE - Diffuseur microprismatique
bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

CE | RoHS COMPLIANT | ⏚


230V/50Hz | IP 40

bGLARE 850°C | bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur


PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)



Lmm	CODE*
567	90860L0020♠0083
847	90860L0030♠0083
1127	90860L0040♠0083

Intermédiaire (MID)



Lmm	CODE*
562	90860L0020♠0000
842	90860L0030♠0000
1122	90860L0040♠0000

***Remplacez les symboles pour compléter le code**


Couleur	♠
☐ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le Kit début de ligne et le kit union séparément.
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est sur demande.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur


PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90816L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥W0♦00



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90814L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥W0♦00

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Kit début de ligne - embout début/fin (x1)	923101♠
Kit union	
2 voies HF	932148♠
2 voies DALI	932149♠
3 voies HF	932150♠
3 voies DALI	932151♠
• Câblage traversant inclus.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm²	94030▲
5 x 1,5 mm²	94000▲
Patère de suspension carrée [1]	
Saillie T25	978610♠
Encastré T7	971400♠
Patères de suspension ronde [1]	
Saillie T64	979000♠
Encastré T5	971300♠
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Couleur [1]	♠
☐ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Détail du produit


Profilé extérieur


Embouts sans vis visibles


Union sans fuite de lumière


Uniformité de la lumière


Kit union 2 voies


Vue du dessus kit union 2 voies


Kit union 3 voies


Vue du dessus kit union 3 voies


Couvercle du kit union



Diffuseur de clipser


Suspension


Diffuseur bGLARE


Diffuseur bLINE


Kit début de ligne


Patère de suspension carrée


Patères de suspension ronde

[1] Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.

