

## TTP 50 360 HRZ



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Tube en polycarbonate

#### Finition

Emboutis en aluminium peints  
en époxy

#### Système optique

TOP - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



TTP 50 360 HRZ



TOP - Diffuseur opale



| W  | lm output | lm/W | Lmm  | CODE*           |
|----|-----------|------|------|-----------------|
| 10 | 912       | 91   | 572  | 90677L0600♣0♦00 |
| 18 | 1685      | 94   | 972  | 90677L0900♣0♦00 |
| 23 | 2275      | 99   | 1272 | 90677L1200♣0♦00 |
| 29 | 2916      | 101  | 1572 | 90677L1500♣0♦00 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code


| Couleur | ♣ |
|---------|---|
| □ Blanc | W |
| ■ Gris  | G |
| ■ Noir  | B |

| Temp. de couleur | ♦ |
|------------------|---|
| 3000K            | 3 |
| 4000K            | 0 |

TTP 50 360 HRZ

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la  
patère de suspension

| Encastré - T31 D90                                                                |  | Saillie - T36 L350W50                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| HF                                                                                |  | HF                                                                                |  |
| L572, L972, L1272, L1572                                                          |  | L572, L972, L1272, L1572                                                          |  |
| CODE*<br>972750♣                                                                  |  | CODE*<br>972770♣                                                                  |  |
| DALI                                                                              |  | DALI                                                                              |  |
| L572, L972, L1272, L1572                                                          |  | L572, L972, L1272, L1572                                                          |  |
| CODE*<br>972752♣                                                                  |  | CODE*<br>972772♣                                                                  |  |

**PATÈRE DE SUSPENSION**  
• Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

03. Sélectionner  
les options

| OPTIONS                                          | Code   |
|--------------------------------------------------|--------|
| <b>Suspension</b>                                |        |
| • Pour patère de suspension encastrée T31 D90:   |        |
| S4 L1500 mm (x2)                                 | 910200 |
| S4 L3000 mm (x2)                                 | 910204 |
| S4 L6000 mm (x2)                                 | 910208 |
| • Pour patère de suspension saillie T36 L350W50: |        |
| S13 L1500 mm (x2)                                | 913200 |
| S13 L3000 mm (x2)                                | 913201 |
| S13 L6000 mm (x2)                                | 913202 |
| <b>Câble d'alimentation transparent</b>          |        |
| L1500 mm - 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>              | 942800 |
| L3000 mm - 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>              | 942801 |
| L6000 mm - 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>              | 942802 |



\*Remplacez les  
symboles pour  
compléter le code

| Couleur                        |   |
|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc | W |
| <input type="checkbox"/> Noir  | B |



Détail  
du produit



Suspension

Patères de suspension

