

REBA 50 HEXA



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 40

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Início / Fim (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
567	90860L0020♦0083
847	90860L0030♦0083
1127	90860L0040♦0083

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Intermédio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
562	90860L0020♦0000
842	90860L0030♦0000
1122	90860L0040♦0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação está sob consulta.


02. Seleccionar perfil interior e difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90816L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥W0♦00


*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0





bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90814L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥W0♦00

03. Selecionar opções

OPÇÕES		Código*
Start kit - topo início/fim (x1)		923101▲
Kit de União		
2 vias HF		932148▲
2 vias DALI		932149▲
3 vias HF		932150▲
3 vias DALI		932151▲
• Cablagem linha contínua incluída.		
Suspensão		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
Cabo de alimentação transparente		
3 x 1,5 mm ²		94030▲
5 x 1,5 mm ²		94000▲
Caixa de alimentação quadrada¹		
Saliente T25		978610▲
Encastrar T7		971400▲
Caixa de alimentação circular¹		
Saliente T64		979000▲
Encastrar T5		971300▲
Versão Low Output		
• Sob consulta.		
Projetos à medida		
• Sob consulta.		



*Substitua os
símbolos para
completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor¹	▲
☐ Branco	W
☐ Cinzento	G
☐ Preto	B



Detalhes do produto



¹ As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.

