



Iluminação
técnica

bLED



bLED
642



bLED



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Sistema de fixação

Versão de encastrar sobre tetos
modulares de perfil T visível 15/24 mm
sem niveladores

Sistema ótico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20/40

650°C




01. Selecionar versão

bLED




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	44	5683	129	595x595	90843L060♥VV♦♦00
≤19	44	5683	129	1195x295	90843L120♥VV♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	44	6144	140	595x595	90841L060♥VV♦♦00
≤22	44	6144	140	1195x295	90841L120♥VV♦♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H

Emergência	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Cabo de segurança em aço
L1500 mm 955000

Versão IP20/65

• Sob consulta.

CRI>90

• Sob consulta.

Versão Low Output


• Sob consulta.

Projetos à medida


• Sob consulta.




Detalhes do produto




Aplicação sobre tetos modulares de perfil T visível



Aplicação sobre tetos modulares SAS 120 (sob consulta)



Aplicação sobre tetos modulares SAS 150/330 (sob consulta)



Aplicação sobre tetos modulares Microlook 8 (sob consulta)

¹ Preparado para telecomando.