

Industriels et salles de sports

CAB



CAB 758





Sélectionner la version

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique HF DALI

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

E H

САВ





w	lm output	Im/W	LxWmm	CODE*
68	11206	165	676x365	90849L063♥W●000
136	22411	165	1250x365	90849L123♥W●000
182	29882	164	1250x470	90849L124♥W●000

MEDIUM - Faisceau moyen



	lm output	Im/W	LxWmm	CODE*
	11206	165	676x365	90850L063♥W●000
;	22411	165	1250x365	90850L123♥W●000
	29882	164	1250x470	90850L124♥W●000

WIDE - Faisceau large



w	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*	
68	11327	167	676x365	90851L063♥W●000	
136	22655	167	1250x365	90851L123♥W●000	
182	30206	166	1250x470	90851L124 ♥ W●000	

CAB

• Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.

¹ Préparé pour télécommande. 759

O2. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
 Kit de connecteurs	
Kit de connecteurs IP68 3 pôles	966300
Kit de connecteurs IP68 5 pôles	966400
Kit saillie	
Fixations et vis incluses (x2)	925701
Kit orientable	
Fixations et vis incluses (x2)	925700
Suspension	
Kit tire bouchon (x4)	911200
Kit oeillet (x4)	911202
Kit pour filin d'acier (x2)	911203
Kit d'encastrement	
676x365 mm	925702
1250x365 mm	925703
1250x470 mm	925704
7 25x412	
73 1300x412 92 L	
7 1300x518 W	
Filin d'acier	
L1500 mm	955000
Capteur de luminosité et présence	
Sur demande.	
Version Low Output	



Détail du produit





Kit saillie

Kit orientable





Suspensions

Kit d'encastrement

