



Éclairage
tertiaire

LNE



LNE
646





Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Cadre

Aluminium

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système de fixation

Encastré par le dessous avec brancards

Système optique

DAM - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz



IP 20/40

650°C



01. Sélectionner la version



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique ▼
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3


Temp. de couleur ◆
3000K 3
4000K 0

Connecteur ♣
Sans connecteur 00
W3M ² W3
W5MD ³ W5

LNE




DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	Icon	CODE*
≤19	26	3169	122	897x297	882x282	90827L063♥W●♣♣
≤19	34	4225	124	1197x297	1182x282	90827L123♥W●♣♣
≤19	42	5282	126	1497x297	1482x282	90827L153♥W●♣♣
≤19	34	4225	124	597x597	582x582	90827L066♥W●♣♣

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	Icon	CODE*
≤22	26	3441	132	897x297	882x282	90828L063♥W●♣♣
≤22	34	4587	135	1197x297	1182x282	90828L123♥W●♣♣
≤22	42	5734	137	1497x297	1482x282	90828L153♥W●♣♣
≤22	34	4587	135	597x597	582x582	90828L066♥W●♣♣

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

CRI>90

- Sur demande.

Filin d'acier

L1500 mm 955000



Cadre avec système de clic

¹ Préparé pour télécommande.

² Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.

³ Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.