



Iluminación
técnica

LNS



LNS
650



LNS



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versión



LNS




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	26	3169	122	873x320	90829L063▼VV◆◆00
≤19	34	4225	124	1149x320	90829L123▼VV◆◆00
≤19	42	5282	126	1425x320	90829L153▼VV◆◆00
≤19	34	4225	124	597x597	90829L066▼VV◆◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	26	3441	132	873x320	90830L063▼VV◆◆00
≤22	34	4587	135	1149x320	90830L123▼VV◆◆00
≤22	42	5734	137	1425x320	90830L153▼VV◆◆00
≤22	34	4587	135	597x597	90830L066▼VV◆◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES

CRI>90

- Mediante solicitud.



Marco con sistema click

¹ Preparado para telemando.