



Éclairage
tertiaire

LNS



LNS
650



LNS



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système optique

DAM - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



LNS




DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤19	26	3169	122	873x320	90829L063▼VV◆◆00
≤19	34	4225	124	1149x320	90829L123▼VV◆◆00
≤19	42	5282	126	1425x320	90829L153▼VV◆◆00
≤19	34	4225	124	597x597	90829L066▼VV◆◆00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤22	26	3441	132	873x320	90830L063▼VV◆◆00
≤22	34	4587	135	1149x320	90830L123▼VV◆◆00
≤22	42	5734	137	1425x320	90830L153▼VV◆◆00
≤22	34	4587	135	597x597	90830L066▼VV◆◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

CRI>90

- Sur demande.



Cadre avec système de clic

¹ Préparé pour télécommande.