



Lichtleisten und
Tragschienensysteme

PAS



PAS
782



PAS Line
784



PAS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



PAS




Symmetrische Linse | Lichtausstrahlung von 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	8050	161	1436	90770L005♥♣♦000
59	9338	158	1436	90771L005♥♣♦000
100	16100	161	2871	90770L010♥♣♦000
118	18676	158	2871	90771L010♥♣♦000

Asymmetrische Linse



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	7963	159	1436	90772L005♥♣♦000
59	9237	157	1436	90773L005♥♣♦000
100	15925	159	2871	90772L010♥♣♦000
118	18473	157	2871	90773L010♥♣♦000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF E
DALI H

Farbe ▲

□ Weiß W
■ Grau G

Notlicht ●

No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

PAS

• Bei Längen von L2871 mm ist nur die Hälfte des Leuchte mit einem Notfallkit ausgestattet.

02. Optionen wählen



Produkt Details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Anschlusskabel

• Auf Anfrage.

Seilabhängung

Befestigung für Gewindestange (x2)	910102
Befestigungshalter + Haken "Pigtail" (x2)	910101
Befestigungshalter + einstellbares Stahlseil (x2)	910103
Befestigungshalter + Hängebefestigungshaken (x2)	910100



Seilabhängung

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

PAS Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

Linse



Leuchtmittel

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C




Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



PAS Line




Symmetrische Linse | Lichtausstrahlung von 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	8050	161	1435	90774L005♥♣♦000
59	9338	158	1435	90775L005♥♣♦000
100	16100	161	2870	90774L010♥♣♦000
118	18676	158	2870	90775L010♥♣♦000

Asymmetrische Linse



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	7963	159	1435	90776L005♥♣♦000
59	9237	157	1435	90777L005♥♣♦000
100	15925	159	2870	90776L010♥♣♦000
118	18473	157	2870	90777L010♥♣♦000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H
HF Dreiphasig	R
DALI Dreiphasig	S

Farbe	
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G

Notlicht	
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

PAS Line

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Bei Längen von L2870 mm ist nur die Hälfte des Leuchte mit einem Notfallkit ausgestattet.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 1 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Länge der Linie mit nur einem Einspeisung beträgt 30000 mm.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Start-Kit - End/Startkappe	
Weiß	921500
Grau	921501
• Zwei Endkappen enthalten.	
Durchgangsverdrahtung	
3 x 1,5 mm ²	945660
5 x 1,5 mm ²	945760
7 x 1,5 mm ²	946060
9 x 1,5 mm ²	948660
11 x 1,5 mm ²	948860
Verbindungs Kit	
• Verzinkte Verbindung.	
Anschlusskabel	
• Auf Anfrage.	
Seilabhängung	
Befestigung für Gewindestange (x2)	910102
Befestigungshalter + Haken "Pigtail" (x2)	910101
Befestigungshalter + einstellbares Stahlseil (x2)	910103
Befestigungshalter + Hängebefestigungshaken (x2)	910100
Blindes Modul	
L1500 mm	992600♣
L3000 mm	992601♣
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe ♣

<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G



Produkt
Details



Seilabhängung

