




**Réguas e sistemas
de calha**

PAS



PAS
782



PAS Line
784



PAS



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Lente

Fonte de luz

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C

01. Selecionar versão




PAS



Lente simétrica | Ângulo de abertura de 90°


W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	8050	161	1436	90770L005♥♣♦000
59	9338	158	1436	90771L005♥♣♦000
100	16100	161	2871	90770L010♥♣♦000
118	18676	158	2871	90771L010♥♣♦000



CO-C180 —
C90-C270 - -

Lente assimétrica

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	7963	159	1436	90772L005♥♣♦000
59	9237	157	1436	90773L005♥♣♦000
100	15925	159	2871	90772L010♥♣♦000
118	18473	157	2871	90773L010♥♣♦000



CO-C180 —
C90-C270 - -

PAS

• Nos comprimentos de L2871 mm, apenas metade da luminária é equipada com kit de emergência.

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H
Cor	♣
☐ Branco	W
☐ Cinzento	G
Emergência	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

02. Selecionar opções



Detalhes do produto

OPÇÕES	Código
Cabo de alimentação	
• Sob consulta.	
Suspensão	
Suporte de fixação para varão roscado (x2)	910102
Suporte de fixação + gancho "pigtail" (x2)	910101
Suporte de fixação + cabo de aço ajustável (x2)	910103
Suporte de fixação + gancho de fixação suspensão (x2)	910100



Suspensões

¹ Preparado para telecomando.

PAS Line



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Lente

Fonte de luz

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Selecionar versão



PAS Line




Lente simétrica | Ângulo de abertura de 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	8050	161	1435	90774L005♥♣♦000
59	9338	158	1435	90775L005♥♣♦000
100	16100	161	2870	90774L010♥♣♦000
118	18676	158	2870	90775L010♥♣♦000

Lente assimétrica



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	7963	159	1435	90776L005♥♣♦000
59	9237	157	1435	90777L005♥♣♦000
100	15925	159	2870	90776L010♥♣♦000
118	18473	157	2870	90777L010♥♣♦000

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H
HF TRIFÁSICO	R
DALI TRIFÁSICO	S

Cor	♠
☐ Branco	W
☐ Cinzento	G

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

PAS Line

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- Nos comprimentos de L2870 mm, apenas metade da luminária é equipada com kit de emergência.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 1 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Start kit - topo início/fim	
Branco	921500
Cinzentos	921501
• Dois topos incluídos.	
Cablagem linha contínua	
3 x 1,5 mm ²	945660
5 x 1,5 mm ²	945760
7 x 1,5 mm ²	946060
9 x 1,5 mm ²	948660
11 x 1,5 mm ²	948860
Kit de união	
• União galvanizada.	930800
Cabo de alimentação	
• Sob consulta.	
Suspensão	
Suporte de fixação para varão roscado (x2)	910102
Suporte de fixação + gancho "pigtail" (x2)	910101
Suporte de fixação + cabo de aço ajustável (x2)	910103
Suporte de fixação + gancho de fixação suspensa (x2)	910100
Módulo cego	
L1500 mm	992600♣
L3000 mm	992601♣
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



*Substitua os
símbolos para
completar o código

Cor	♣
☐ Branco	W
☒ Cinzentos	G



Detalhes do produto



Suspensões

