



Technische
Beleuchtung

TEI



TEI
638





Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Einbauversion lay-In mit Befestigungsbügel

Optisches system

DCS - Mikroperforierter Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




230V/50Hz




01. Version wählen



TEI



DCS - Mikroperforierter Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W		BESTELL-NR.*
≤19	29	2223	77	578x578	90853L060♥W●●♣
≤22	43	3334	78	578x578	90852L060♥W●●♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

Steckverbinder	♣
Ohne Verbinder	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
----------	-------------

Sicherheitskabel L1500 mm	955000
-------------------------------------	--------

Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	
--	--

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker.

³ Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker.