




TTP 50 360



TTP 50 360 HRZ
734



TTP 50 360 VRT
738



TTP 50 360 HRZ



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr

Oberfläche

Pulverbeschichtete
Endkappen

Optisches system

TOP - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



TTP 50 360 HRZ



TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
10	912	91	572	90677L0600◆0◆00
18	1685	94	972	90677L0900◆0◆00
23	2275	99	1272	90677L1200◆0◆00
29	2916	101	1572	90677L1500◆0◆00
34	3370	99	1872	90677L1800◆0◆00
37	3744	101	2072	90677L2000◆0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 HRZ

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Deckendose auswählen

Einbau - T31 D90




HF

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Anbau - T36 L350W50



HF

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972770♣
L1872, L2072	972771♣

DALI

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972772♣
L1872, L2072	972773♣

DECKENDOSE

• Getriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☐ Schwarz		B

03. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Seilabhängung

• Für Einbaudeckendose T31 D90:	
S4 L1500 mm (x2)	910200
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

• Für Anbaudeckendose T36 L350W50:	
S13 L1500 mm (x2)	913200
S13 L3000 mm (x2)	913201
S13 L6000 mm (x2)	913203

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802



Produkt Details



Seilabhängung



Deckendose



TTP 50 360 VRT



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr



Oberfläche

Pulverbeschichtete
Endkappen



Optisches system

Polycarbonat



Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


01. Version wählen



TTP 50 360 VRT



TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
10	912	91	570	90555L0600◆0◆00
18	1685	94	970	90555L0900◆0◆00
23	2275	99	1270	90555L1200◆0◆00
29	2916	101	1570	90555L1500◆0◆00
34	3370	99	1870	90555L1800◆0◆00
37	3744	101	2070	90555L2000◆0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 VRT

- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Deckendose auswählen

Einbau - T31 D90




HF

	BESTELL-NR.*
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Anbau - T32 D80



HF

	BESTELL-NR.*
L572, L972, L1272, L1572	972760♣
L1872, L2072	972761♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L572, L972, L1272, L1572	972762♣
L1872, L2072	972763♣

DECKENDOSE

- Getriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☐ Schwarz	B

03. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802

Maßgeschneiderte Projekte

- Auf Anfrage.



Produkt Details



Deckendose

