



Luminarias
tubulares

TTP 50 360



TTP 50 360 HRZ
734



TTP 50 360 VRT
738



TTP 50 360 HRZ



Características del producto

Cuerpo

Tubo de policarbonato

Acabado

Tapas em Aluminio revestidos
a epoxi poliester

Sistema óptico

TOP - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



TTP 50 360 HRZ



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
10	912	91	572	90677L0600♣0♦00
18	1685	94	972	90677L0900♣0♦00
23	2275	99	1272	90677L1200♣0♦00
29	2916	101	1572	90677L1500♣0♦00
34	3370	99	1872	90677L1800♣0♦00
37	3744	101	2072	90677L2000♣0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 HRZ

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar - T31 D90




HF

CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072
972750♣
972751♣

DALI

CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572
L1872, L207
972752♣
972753♣

Superficie - T36 L350W50



HF

CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072
972770♣
972771♣

DALI

CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072
972772♣
972773♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES

Suspensión

• Para caixa empotrar T31 D90:	
S4 L1500 mm (x2)	910200
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

• Para caixa saliente T36 L350W50:	
S13 L1500 mm (x2)	913200
S13 L3000 mm (x2)	913201
S13 L6000 mm (x2)	913203

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Detalles del producto



Suspensión



Bases de techo



TTP 50 360 VRT



Características del producto

Cuerpo

Tubo de policarbonato

Acabado

Tapas em Aluminio revestidos
a epoxi poliester

Sistema óptico

Policarbonato

Fuente de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



TTP 50 360 VRT



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
10	912	91	570	90555L0600▲0◆00
18	1685	94	970	90555L0900▲0◆00
23	2275	99	1270	90555L1200▲0◆00
29	2916	101	1570	90555L1500▲0◆00
34	3370	99	1870	90555L1800▲0◆00
37	3744	101	2070	90555L2000▲0◆00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 VRT

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar - T31 D90



HF

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072


CÓDIGO*
972750♣
972751♣

DALI

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L207

CÓDIGO*
972752♣
972753♣

Superficie - T32 D80



HF

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072

CÓDIGO*
972760♣
972761♣

DALI

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072

CÓDIGO*
972762♣
972763♣

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

- ☐ Blanco
☒ Negro

♣

W
B

03. Seleccionar opciones

OPCIONES

Código

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802

Proyectos a medida

- Mediante solicitud.



Detalles
del producto



Bases de techo

