





Luminaires
tubulaires

TTP 50 360



TTP 50 360 HRZ
734



TTP 50 360 VRT
738



TTP 50 360 HRZ



Caractéristiques du produit

Corps

Tube en polycarbonate

Finition

Embouts en aluminium peints
en époxy

Système optique

TOP - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



TTP 50 360 HRZ



TOP - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
10	912	91	572	90677L0600♣0♦00
18	1685	94	972	90677L0900♣0♦00
23	2275	99	1272	90677L1200♣0♦00
29	2916	101	1572	90677L1500♣0♦00
34	3370	99	1872	90677L1800♣0♦00
37	3744	101	2072	90677L2000♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 HRZ

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la
patère de suspension

Encastré - T31 D90




HF

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Saillie - T36 L350W50



HF

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972770♣
L1872, L2072	972771♣

DALI

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972772♣
L1872, L2072	972773♣



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

PATÈRE DE SUSPENSION

• Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS

Code

Suspension

• Pour patère de suspension encastrée T31 D90:	
S4 L1500 mm (x2)	910200
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

• Pour patère de suspension saillie T36 L350W50:	
S13 L1500 mm (x2)	913200
S13 L3000 mm (x2)	913201
S13 L6000 mm (x2)	913203

Câble d'alimentation transparent

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Détail
du produit



Suspension



Patères de suspension



TTP 50 360 VRT



Caractéristiques du produit

Corps

Tube en polycarbonate

Finition

Embouts en aluminium peints
en époxy

Système optique

Polycarbonate

Source lumineuse

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



TTP 50 360 VRT



TOP - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
10	912	91	570	90555L0600▲0◆00
18	1685	94	970	90555L0900▲0◆00
23	2275	99	1270	90555L1200▲0◆00
29	2916	101	1570	90555L1500▲0◆00
34	3370	99	1870	90555L1800▲0◆00
37	3744	101	2070	90555L2000▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 VRT

• Pour compléter le produit, veuillez commander le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la patère de suspension

Encastré - T31 D90




HF

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Saillie - T32 D80



HF

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972760♣
L1872, L2072	972761♣

DALI

	CODE*
L572, L972, L1272, L1572	972762♣
L1872, L2072	972763♣

PATÈRE DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☒ Noir	B

03. Sélectionner les options

OPTIONS

Code

Câble d'alimentation transparent

L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802

Projets sur mesure

- Sur demande.



Détail
du produit



Patères de suspension

