

6th ELEMENT



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT




50° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

50° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Deckendose auswählen

Einbau - T12 Q200



135x135

HF

BESTELL-NR.*


10,5W 10-42V 250mA HF	971810♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	971820♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣

Anbau - T53 D120



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	971830♣
15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 30-42V 500mA HF	971832♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	971840♣
16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
20W 03-40V 500mA DALI	971842♣

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T12 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T53 D120 ist Klasse I.
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

03. Optionen wählen

OPTIONEN

Bestell-Nr.

Seilabhängung

S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302

Anschlusskabel

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Produkt Details



Lichteffekt mit 50°
Linse



Lichteffekt mit 80°
Linse



Deckendose

