

6th ELEMENT



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



6th ELEMENT




Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80

*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar - T12 Q200		Superficie - T53 D120	
			
135x135			
HF		HF	
10,5W 10-42V 250mA HF	CÓDIGO* 971810♣	10W 30-42V 250mA HF	CÓDIGO* 971830♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣	15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣	21W 30-42V 500mA HF	971832♣
DALI		DALI	
13W 09-52V 250mA DALI	CÓDIGO* 971820♣	12W 03-45V 250mA DALI	CÓDIGO* 971840♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣	16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣	20W 03-40V 500mA DALI	971842♣
BASE DE ALIMENTACIÓN			
• Base de empotrar T12 Q200 de clase II. • Base de superficie T553 D120 de clase I. • Driver incluido en la base de techo.			



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Suspensión	
S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302
Cable de alimentación	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Détail
du produit



Efeito de luz com
lentes de 50°



Efeito de luz com
lentes de 80°



Base de techo

