

6th ELEMENT



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

6th ELEMENT




Lentille de 50° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

Lentille de 50° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la
patère de suspension

Encastré - T12 Q200		Saillie - T53 D120	
			
135x135			
HF		HF	
CODE*		CODE*	
10,5W 10-42V 250mA HF	971810♣	10W 30-42V 250mA HF	971830♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣	15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣	21W 30-42V 500mA HF	971832♣
DALI		DALI	
CODE*		CODE*	
13W 09-52V 250mA DALI	971820♣	12W 03-45V 250mA DALI	971840♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣	16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣	20W 03-40V 500mA DALI	971842♣
PATÈRE DE SUSPENSION			
• La patère de suspension encastrée T12 Q200 est classe II. • La patère de suspension saillie T53 D120 est classe I. • Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.			



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
Suspension	
S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302
Câble d'alimentation	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802




Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°



Patères de suspension

