

6th ELEMENT



Características do produto

Corpo

Alumínio injetado

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Lente

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída




01. Selecionar versão



6th ELEMENT




Lente de 50° | Direta / Indireta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

Lente de 80° | Direta / Indireta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Rusty chain	R

Temp. de Cor	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT

- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar caixa de alimentação

Encastrar - T12 Q200



135x135

HF

CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF 971810
14,7W 10-42V 350mA HF 971811
21W 10-42V 500mA HF 971812

DALI

CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI 971820
18,2W 09-52V 350mA DALI 971821
26W 09-52V 500mA DALI 971822

Saliente - T53 D120



HF

CÓDIGO*
10W 30-42V 250mA HF 971830
15W 26-43V 350mA HF 971831
21W 30-42V 500mA HF 971832

DALI

CÓDIGO*
12W 03-45V 250mA DALI 971840
16W 03-45V 350mA DALI 971841
20W 03-40V 500mA DALI 971842

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- A caixa de alimentação de encastrar T12 Q200 é classe II.
- A caixa de alimentação saliente T53 D120 é classe I.
- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Rusty chain	R

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Suspensão	
S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302
Cabo de alimentação	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802




Detalhes do produto



Efeito de luz com lentes de 50°



Efeito de luz com lentes de 80°



Caixas de alimentação

