



**Características
del producto**

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techos modulares
con perfil en T visible de 15/24 mm sin
niveladores

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión

bLED




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	44	5683	129	595x595	90843L060▼VV♦♦00
≤19	44	5683	129	1195x295	90843L120▼VV♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	44	6144	140	595x595	90841L060▼VV♦♦00
≤22	44	6144	140	1195x295	90841L120▼VV♦♦00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Cable de seguridad en acero
L1500 mm 955000

Versión IP20/65
• Mediante solicitud.


CRI>90
• Mediante solicitud.

Versión de baja potencia
• Mediante solicitud.


Proyectos a medida
• Mediante solicitud.




Detalles del producto




Aplicación en techos modulares de perfil en T visto



Aplicación en techos modulares SAS 120 (Mediante solicitud)



Aplicación en techos modulares SAS 150/330 (Mediante solicitud)



Aplicación bajo techos modulares Microlook 8 (Mediante solicitud)

¹ Preparado para telemando.