

CAB

 Características
del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Cableado

Precableado con cable H05VV-F
de 1000 mm

Sistema óptico

Narrow - Haz estrecho
Medium - Haz medio
Wide - Haz ancho

Fuente de luz



LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



CAB




NARROW - Haz estrecho




W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11206	165	676x365	90849L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90849L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90849L124▼W●000

MEDIUM - Haz medio



W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11206	165	676x365	90850L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90850L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90850L124▼W●000

WIDE - Haz ancho



W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11327	167	676x365	90851L063▼W●000
136	22655	167	1250x365	90851L123▼W●000
182	30206	166	1250x470	90851L124▼W●000

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H





Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

CAB

• Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.

¹ Preparado para telexmando.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Kit de conectores	
Kit de conectores IP68 3 polos	966300
Kit de conectores IP68 5 polos	966400
Kit para versión de superficie	
Fijaciones y tornillos incluidos (x2)	925701
Kit de rotación	
Fijaciones y tornillos incluidos (x2)	925700
Suspensión	
Kit Rabo de cerdo (x4)	911200
Kit Ojal (x4)	911202
Kit para Catenaria (x2)	911203
Kit de empotramiento	
676x365 mm	925702
1250x365 mm	925703
1250x470 mm	925704
<ul style="list-style-type: none">  725x412  1300x412  1300x518 	
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
Sensor de luminosidad y presencia	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante solicitud. 	
Versión de baja potencia	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante solicitud. 	



Detalles del producto



Kit para versión de superficie



Kit de rotación



Suspensiones



Kit de empotramiento

