


CAB

 **Características
do produto**

Corpo

Chapa de aço

Aro

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Cablagem

Pré-cablagem com cabo H05VV-F
de 1000 mm

Sistema ótico

Narrow - Ângulo de abertura estreito
Medium - Ângulo de abertura médio
Wide - Ângulo de abertura largo

Fonte de luz


LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído




01. Seleccionar versão



CAB




NARROW - Ângulo de abertura estreito




W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11206	165	676x365	90849L063▼VV●000
136	22411	165	1250x365	90849L123▼VV●000
182	29882	164	1250x470	90849L124▼VV●000

MEDIUM - Ângulo de abertura médio



W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11206	165	676x365	90850L063▼VV●000
136	22411	165	1250x365	90850L123▼VV●000
182	29882	164	1250x470	90850L124▼VV●000

WIDE - Ângulo de abertura largo



W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
68	11327	167	676x365	90851L063▼VV●000
136	22655	167	1250x365	90851L123▼VV●000
182	30206	166	1250x470	90851L124▼VV●000

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H





Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

CAB

• Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Kit de conetores	
Kit de conetor IP68 3 pólos	966300
Kit de conetor IP68 5 pólos	966400
Kit saliente	
Fixações e parafusos incluídos (x2)	925701
Kit rotação	
Fixações e parafusos incluídos (x2)	925700
Suspensão	
Kit "pigtail" (x4)	911200
Kit olhal (x4)	911202
Kit para cabo de aço (x2)	911203
Kit encastrar	
676x365 mm	925702
1250x365 mm	925703
1250x470 mm	925704
<ul style="list-style-type: none">  725x412  1300x412  1300x518 	
	
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000
Sensor de luminosidade e presença	
• Sob consulta.	
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



Detalhes do produto



Kit saliente



Kit rotação



Suspensões



Kit encastrar

