

DYNA



## Produkteigenschaften

### Gehäuse

Aluminium



### Oberfläche

Pulverbeschichtet



### Optisches system

EFFICIENT - High Performance

Matt Reflektor

CONTROL - Glare Control Matt

Reflektor



### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

### LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

### Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


### Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm


01. Version wählen



DYNA



EFFICIENT - High Performance Matt Reflektor | Lichtausstrahlung von 80°




| UGR | W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | BESTELL-NR.*    |
|-----|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| ≤19 | 8  | 1172      | 145  | 250 | Ø220 | 90014L00L0♣0♦00 |
| ≤19 | 17 | 2283      | 135  | 500 | Ø220 | 90014L00M0♣0♦00 |
| ≤22 | 24 | 3096      | 128  | 700 | Ø220 | 90014L00H0♣0♦00 |


\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

| Farbe     | ♣ |
|-----------|---|
| □ Weiß    | W |
| ■ Schwarz | B |

| Farbtemperatur | ♦ |
|----------------|---|
| 3000K          | 3 |
| 4000K          | 0 |



CONTROL - Glare Control Matt Reflektor | Lichtausstrahlung von 80°



| UGR | W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | BESTELL-NR.*    |
|-----|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| ≤16 | 8  | 1125      | 139  | 250 | Ø220 | 90123L00L0♣0♦00 |
| ≤19 | 17 | 2168      | 128  | 500 | Ø220 | 90123L00M0♣0♦00 |
| ≤19 | 24 | 3002      | 124  | 700 | Ø220 | 90123L00H0♣0♦00 |

DYNA

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Driver 10,5W 10-42V 250mA HF | 900002E |
| Driver 21W 10-42V 500MA HF   | 900007E |
| Driver 28W 28-40V 700MA HF   | 900303E |

Getriebsgerät DALI

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH     | 900102H |
| Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH     | 900107H |
| Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH | 900111H |

Sicherheitskabel

|          |        |
|----------|--------|
| L1500 mm | 955000 |
|----------|--------|

Notlichteinheit (3 Stunden)

• Auf Anfrage.



Passiver Kühlkörper



Vorderansicht