

DYNA



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

EFFICIENT - Reflector mate de alto
rendimiento

CONTROL - Reflector mate para control
del deslumbramiento

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo



Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA



EFFICIENT - Reflector mate de alto rendimiento | Ángulo de 80°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	8	1172	145	250	Ø220	90014L00L0♣0♦00
≤19	17	2283	135	500	Ø220	90014L00M0♣0♦00
≤22	24	3096	128	700	Ø220	90014L00H0♣0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

CONTROL - Reflector mate para control del deslumbramiento | Ángulo de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤16	8	1125	139	250	Ø220	90123L00L0♣0♦00
≤19	17	2168	128	500	Ø220	90123L00M0♣0♦00
≤19	24	3002	124	700	Ø220	90123L00H0♣0♦00

DYNA

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

Kit de emergencia (3 Horas)

• Mediante solicitud.



Disipador pasivo



Vista frontal