

DYNA



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium



#### Finition

Poudre époxy



#### Système optique

EFFICIENT - Réflecteur satiné haut rendement

CONTROL - Réflecteur satiné pour contrôle de l'éblouissement



#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Non inclus


#### Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm


## 01. Sélectionner la version




### DYNA




#### EFFICIENT - Réflecteur satiné haut rendement | Faisceau de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	8	1172	145	250	Ø220	90014L00L0♣0♦00
≤19	17	2283	135	500	Ø220	90014L00M0♣0♦00
≤22	24	3096	128	700	Ø220	90014L00H0♣0♦00



#### CONTROL - Réflecteur satiné pour contrôle de l'éblouissement | Faisceau de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤16	8	1125	139	250	Ø220	90123L00L0♣0♦00
≤19	17	2168	128	500	Ø220	90123L00M0♣0♦00
≤19	24	3002	124	700	Ø220	90123L00H0♣0♦00

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ♣  
 Blanc W  
 Noir B

**Temp. de couleur** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

### DYNA

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

## 02. Sélectionner les options



### Détail du produit

#### OPTIONS Code

##### Alimentation électrique HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

##### Alimentation électrique DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

##### Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------

##### Unité de secours (3 heures)

• Sur demande.



Dissipateur thermique passif



Vue de face