

ELI 50



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

ELI 50



PB - Glanzreflektor - 20°




W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106

BESTELL-NR.*
90679L240♥♣0♦20
90678L240♥♣0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

BESTELL-NR.*
90679L240♥♣0♦50
90678L240♥♣0♦50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0

ELI 50

•Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



OPTIONEN Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Runde Deckendose

Anbau T41 D50	45 l		Ø50	978805♣
Einbau T42 D50	Ø40 32 l		Ø50	978804♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B



Produkt details



Deckendose