

ELI 50



Características
del productos

Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	

01. Seleccionar versión




*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H


Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

ELI 50



PB - Reflector brillante - 20°




W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106

CÓDIGO*
90679L240▼▲0♦20
90678L240▼▲0♦20

PB - Reflector brillante - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

CÓDIGO*
90679L240▼▲0♦50
90678L240▼▲0♦50

ELI 50

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto



Base de techo

OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base circular

Superficie T41 D50	45 l		Ø50	978805		
Empotrar T42 D50	 Ø40	32 l		Ø50	978804	

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B