

ELI 50



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Selecionar versão



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação
HF E
DALI H

Cor
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor
3000K 3
4000K 0

ELI 50					
	PB - Refletor brilhante - 20°				
		W 7 11	lm output 747 1168	lm/W 107 106	CÓDIGO* 90679L240♥♣0♦20 90678L240♥♣0♦20
	PB - Refletor brilhante - 50°				
		W 7 11	lm output 724 1144	lm/W 103 104	CÓDIGO* 90679L240♥♣0♦50 90678L240♥♣0♦50
ELI 50					
• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.					

02. Selecionar opções



Detalhes do produto



Caixas de alimentação

OPÇÕES		Código*
Cabo de alimentação transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Caixa de alimentação circular		
Saliente T41 D50	45 l	Ø50 978805♣
Encastrar T42 D50	Ø40 32 l	Ø50 978804♣

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
□ Branco W
■ Preto B