



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versión

ELI




PB - Reflector brillante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90671L200♥♣0♦35
≤19	9	1161	129	90564L200♥♣0♦35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90671L200♥♣0♦60
≤22	9	1161	129	90564L200♥♣0♦60



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ♥

HF E

DALI H

Color ♣

□ Blanco W

■ Negro B

Temp. de Color ♦

3000K 3

4000K 0

ELI

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones



OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base circular

Superficie T24 D95	45 l		Ø95	978600♣
Empotrar T5 D90	33 l		Ø90	971300♣

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ♣

□ Blanco W

■ Negro B



Detalles del producto



Base de techo