



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante



IP 20

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

650°C


**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


---

## 01. Selecionar versão

ELI




### PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90671L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90564L200▼▲0◆35

### PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90671L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90564L200▼▲0◆60



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
3000K 3  
4000K 0

ELI

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções



**OPÇÕES** Código\*

### Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507

### Caixa de alimentação circular

Saliente T24 D95	45    Ø95	978600▲
Encastrar T5 D90	Ø70 33    Ø90	971300▲

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B



**Detalhes do produto**



Caixas de alimentação