

FESAL



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



FESAL



PB - Glanzreflektor | Lichtausstrahlung von 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤13	8	932	143	200	Ø132	90019L00L0♣0♦35
≤16	14	1578	134	350	Ø132	90019L00H0♣0♦35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

PB - Glanzreflektor | Lichtausstrahlung von 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	8	953	146	200	Ø132	90019L00L0♣0♦60
≤19	14	1596	136	350	Ø132	90019L00H0♣0♦60

FESAL

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000