

FESAL



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar versión



FESAL

112

Ø136

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

500

1000

1500

2500

CO - C180

CO - C270

UGR

W

lm output

lm/W

mA

CÓDIGO*

≤13

8

932

143

200

Ø132

90019L00L0♦0♦35

≤16

14

1578

134

350

Ø132

90019L00H0♦0♦35

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

250

500

750

1250

CO - C180

CO - C270

UGR

W

lm output

lm/W

mA

CÓDIGO*

≤19

8

953

146

200

Ø132

90019L00L0♦0♦60

≤19

14

1596

136

350

Ø132

90019L00H0♦0♦60

FESAL

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♦
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K B
4000K A

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

421