

FESAL



#### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PB - Réflecteur brillant

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**

Pour plafonds de 1-25 mm

---



01. Sélectionner la version



FESAL

112

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°

| UGR | W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | CODE*           |
|-----|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| ≤13 | 8  | 932       | 143  | 200 | Ø132 | 90019L00L0♣0♦35 |
| ≤16 | 14 | 1578      | 134  | 350 | Ø132 | 90019L00H0♣0♦35 |

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°

| UGR | W  | lm output | lm/W | mA  | Ø    | CODE*           |
|-----|----|-----------|------|-----|------|-----------------|
| ≤19 | 8  | 953       | 146  | 200 | Ø132 | 90019L00L0♣0♦60 |
| ≤19 | 14 | 1596      | 136  | 350 | Ø132 | 90019L00H0♣0♦60 |

FESAL

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

□ Blanc

■ Noir

W

B

Temp. de couleur

3000K

4000K

B

A

02. Sélectionner les options

| OPTIONS                              | Code    |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Alimentation électrique HF</b>    |         |
| Driver 8,4W 10-42V 200mA HF          | 900001E |
| Driver 14,7W 10-42V 350mA HF         | 900004E |
| <b>Alimentation électrique DALI</b>  |         |
| Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH | 900101H |
| Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH | 900104H |
| <b>Filin d'acier</b>                 |         |
| L1500 mm                             | 955000  |

421