



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Cadre

Aluminium

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système de fixation

Encastré par le dessous avec brancards

Système optique

DAM - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz



IP 20/40


650°C




01. Sélectionner la version



LNE




DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	Icon	CODE*
≤19	26	3169	122	897x297	882x282	90827L063♥W●●●
≤19	34	4225	124	1197x297	1182x282	90827L123♥W●●●
≤19	42	5282	126	1497x297	1482x282	90827L153♥W●●●
≤19	34	4225	124	597x597	582x582	90827L066♥W●●●

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	Icon	CODE*
≤22	26	3441	132	897x297	882x282	90828L063♥W●●●
≤22	34	4587	135	1197x297	1182x282	90828L123♥W●●●
≤22	42	5734	137	1497x297	1482x282	90828L153♥W●●●
≤22	34	4587	135	597x597	582x582	90828L066♥W●●●

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

Connecteur	♣
Sans connecteur	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

CRI>90

- Sur demande.

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------



Cadre avec système de clic

¹ Préparé pour télécommande.

² Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.

³ Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.