



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Version wählen



LNS




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	26	3169	122	873x320	90829L063▼VV●◆00
≤19	34	4225	124	1149x320	90829L123▼VV●◆00
≤19	42	5282	126	1425x320	90829L153▼VV●◆00
≤19	34	4225	124	597x597	90829L066▼VV●◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	26	3441	132	873x320	90830L063▼VV●◆00
≤22	34	4587	135	1149x320	90830L123▼VV●◆00
≤22	42	5734	137	1425x320	90830L153▼VV●◆00
≤22	34	4587	135	597x597	90830L066▼VV●◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

02. Optionen wählen



Produkt Details

OPTIONEN

CRI>90

- Auf Anfrage.



Rahmen mit Klicksystem

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.