

PAS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



PAS




Symmetrische Linse | Lichtausstrahlung von 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	8050	161	1436	90770L005♥♣♦000
59	9338	158	1436	90771L005♥♣♦000
100	16100	161	2871	90770L010♥♣♦000
118	18676	158	2871	90771L010♥♣♦000

Asymmetrische Linse



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	7963	159	1436	90772L005♥♣♦000
59	9237	157	1436	90773L005♥♣♦000
100	15925	159	2871	90772L010♥♣♦000
118	18473	157	2871	90773L010♥♣♦000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G

Notlicht	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

PAS

- Bei Längen von L2871 mm ist nur die Hälfte des Leuchte mit einem Notfallkit ausgestattet.

02. Optionen wählen



Produkt Details


OPTIONEN	Bestell-Nr.
----------	-------------

Anschlusskabel

- Auf Anfrage.

Seilabhängung

Befestigung für Gewindestange (x2)	910102
Befestigungshalter + Haken "Pigtail" (x2)	910101
Befestigungshalter + einstellbares Stahlseil (x2)	910103
Befestigungshalter + Hängebefestigungshaken (x2)	910100



Seilabhängung

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.