

PAS



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

Lente

Fuente de luz

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Seleccionar versión



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Gris G

Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

PAS

Óptica simétrica | Ángulo de apertura 90°

C0 - C180 —
 C90 - C270 - -

W	lm output	lm/W	Lmm
50	8050	161	1436
59	9338	158	1436
100	16100	161	2871
118	18676	158	2871

CÓDIGO*

90770L005▼▲●000

90771L005▼▲●000

90770L010▼▲●000

90771L010▼▲●000

Óptica asimétrica

C0 - C180 —
 C90 - C270 - -

W	lm output	lm/W	Lmm
50	7963	159	1436
59	9237	157	1436
100	15925	159	2871
118	18473	157	2871

CÓDIGO*

90772L005▼▲●000

90773L005▼▲●000

90772L010▼▲●000

90773L010▼▲●000

PAS

• En la longitud de L2871 mm, sólo mitad de la luminaria es equipada con kit emergencia.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Cable de alimentación	
• Mediante solicitud.	
Suspensión	
Soporte de fijación para varilla roscada (x2)	910102
Soporte de fijación + gancho rabo de cerdo (x2)	910101
Soporte de fijación + cable suspensión (x2)	910103
Soporte de fijación + gancho para suspensión (x2)	910100



Suspensión

¹ Preparado para telemando.