

PAS



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Sélectionner la version






*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼
HF E
DALI H

Couleur ▲
□ Blanc W
■ Gris G

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

PAS					
					
Optique symétrique Faisceau - 90°					
	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
	50	8050	161	1436	90770L005♥♣♦000
	59	9338	158	1436	90771L005♥♣♦000
	100	16100	161	2871	90770L010♥♣♦000
	118	18676	158	2871	90771L010♥♣♦000
Optique asymétrique					
	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
	50	7963	159	1436	90772L005♥♣♦000
	59	9237	157	1436	90773L005♥♣♦000
	100	15925	159	2871	90772L010♥♣♦000
	118	18473	157	2871	90773L010♥♣♦000
PAS					
• Pour les longueurs de L2871 mm, l'unité de secours est seulement pour la moitié du luminaire.					

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS	Code
Câble d'alimentation	
• Sur demande.	
Suspension	
Pince de fixation pour tige filetée (x2)	910102
Pince de fixation + tire bouchon (x2)	910101
Pince de fixation + filin de suspension (x2)	910103
Pince de fixation + crochet pour suspension (x2)	910100



Suspensions

¹ Préparé pour télécommande.