

PAS



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Lente

Fonte de luz

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Selecionar versão

PAS




Lente simétrica | Ângulo de abertura de 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	8050	161	1436	90770L005♥♣♦000
59	9338	158	1436	90771L005♥♣♦000
100	16100	161	2871	90770L010♥♣♦000
118	18676	158	2871	90771L010♥♣♦000

Lente assimétrica



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	7963	159	1436	90772L005♥♣♦000
59	9237	157	1436	90773L005♥♣♦000
100	15925	159	2871	90772L010♥♣♦000
118	18473	157	2871	90773L010♥♣♦000



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E

DALI H

Cor ▲

□ Branco W

■ Cinzento G

Emergência ●

No EM 0

EM 3h (K3) ¹ 3

PAS

• Nos comprimentos de L2871 mm, apenas metade da luminária é equipada com kit de emergência.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

Cabo de alimentação

• Sob consulta.

Suspensão

Suporte de fixação para varão roscado (x2)	910102
Suporte de fixação + gancho "pigtail" (x2)	910101
Suporte de fixação + cabo de aço ajustável (x2)	910103
Suporte de fixação + gancho de fixação suspensão (x2)	910100



Detalhes do produto



Suspensões

¹ Preparado para telecomando.