



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Sistema óptico

DCS - Difusor microperforado

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm




230V/50Hz




01. Seleccionar versión



TEI



DCS - Difusor microperforado



UGR	W	lm output	lm/W		CÓDIGO*
≤19	29	2223	77	578x578	90853L060♥W♦♦♦
≤22	43	3334	78	578x578	90852L060♥W♦♦♦

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

Conector	♣
Sin conector	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Cable de seguridad en acero
L1500 mm 955000

Proyectos a medida
• Mediante solicitud.

¹ Preparado para telemando.

² Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho.

³ Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho.