



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système de fixation

Encastré par le dessous avec brancards

Système optique

DCS - Diffuseur microperforé

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm




230V/50Hz




01. Sélectionner la version



TEI



DCS - Diffuseur microperforé



UGR	W	lm output	lm/W		CODE*
≤19	29	2223	77	578x578	90853L060♥W♦♦♦
≤22	43	3334	78	578x578	90852L060♥W♦♦♦

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

Connecteur	♣
Sans connecteur	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Filin d'acier
L1500 mm 955000

Projets sur mesure

- Sur demande.

¹ Préparé pour télécommande.

² Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.

³ Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.