

VEGA



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Version wählen



VEGA




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲◆00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲◆00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲◆00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲◆00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0


VEGA

• Für die Pendelversion, Deckendose separat bestellen.

02. Deckendose auswählen



Einbau




HF

BESTELL-NR.*
Ø95 912620▲

DALI

BESTELL-NR.*
Ø95 912630▲

Anbau



HF

BESTELL-NR.*
Ø95 912600▲

DALI

BESTELL-NR.*
Ø95 912610▲

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

• Transparentes L1500 mm Anschlusskabel enthalten.