

VEGA



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versión



VEGA




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲0◆00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲0◆00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲0◆00

CO - C180 —
C90 - C270 —

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲0◆00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲0◆00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲0◆00

CO - C180 —
C90 - C270 —

VEGA

• Para la versión suspendida es necesario pedir la base de alimentación por separado.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H


Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar base de alimentación



Empotrar



Ø95


HF

Ø95 **CÓDIGO***
 912620▲

DALI

Ø95 **CÓDIGO***
 912630▲

Superficie



Ø95

HF

Ø95 **CÓDIGO***
 912600▲

DALI

Ø95 **CÓDIGO***
 912610▲

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

BASE DE ALIMENTACIÓN

• Cable de alimentación transparente com L1500 mm incluido.