

VEGA



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



VEGA




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲0♦00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲0♦00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲0♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲0♦00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲0♦00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0


VEGA

• Pour la version en suspension veuillez commander la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré




HF

CODE*
Ø95 912620▲

DALI

CODE*
Ø95 912630▲

Saillie



HF

CODE*
Ø95 912600▲

DALI

CODE*
Ø95 912610▲

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Noir	B

PATÈRE DE SUSPENSION

• Câble d'alimentation transparent de L1500 mm inclus.