

REBA 50 bOPTICS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20


bOPTICS
650°C

PB
850°C

bFLEX
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
663	90737L0020♣0000
981	90737L0030♣0000
1299	90737L0040♣0000
1617	90737L0050♣0000
1936	90737L0060♣0000
2254	90737L0070♣0000
2573	90737L0080♣0000
2891	90737L0090♣0000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Auswahl des Innenprofils

INNENPROFIL



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90747L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90747L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90747L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90747L0090♥♣0000


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90748L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90748L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90748L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90748L0090♥♣0000

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.


Spot 1



Spot 2




Spot 3



SPOT	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣5

Betriebsgerät	♥
(Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ♠/♠

	Weiß	W/W
	Schwarz	B/B
	Grau	G/G
	Weiß/ Schwarz	W/B
	Schwarz/ Weiß	B/W
	Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:

- Legende:**
1. Gehäuse
2. Spot

Farbtemperatur ◆

Temperatur	Verhalten
3000K	B
4000K	A

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25 45  100	978610▲
Anbau T29 (DALI+K3)	978611▲
Einbau T7  Ø70 35  90	971400▲
Einbau T59 (DALI+K3)	971410▲
Runde Deckendose	
Anbau T24 45  Ø95	978600▲
Anbau T26 (DALI+K3)	978601▲
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Einbau T27 (DALI+K3)	978700▲
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details

