

## REBA 50 bOPTICS



### Características del producto

#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

#### Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Reflector simétrico

PB - Reflector brillante

#### Fuente de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

Perfil interior: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz

IP 20


bOPTICS  
650°C

PB  
850°C

bFLEX  
960°C

## 01. Seleccionar perfil exterior

### PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
663	90737L0020▲0000
981	90737L0030▲0000
1299	90737L0040▲0000
1617	90737L0050▲0000
1936	90737L0060▲0000
2254	90737L0070▲0000
2573	90737L0080▲0000
2891	90737L0090▲0000



\*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

### PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

## 02. Seleccionar interior

### PERFIL INTERIOR



#### bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L002▼▲0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L003▼▲0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L004▼▲0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L005▼▲0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90747L006▼▲0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90747L007▼▲0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90747L008▼▲0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90747L009▼▲0♦00


\*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



#### bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L002▼▲0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L003▼▲0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L004▼▲0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L005▼▲0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90748L006▼▲0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90748L007▼▲0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90748L008▼▲0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90748L009▼▲0♦00

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Preparado para telemando.

## 02. Seleccionar interior

### SPOT - Proyector

#### Spot 1




#### Spot 2



#### Spot 3




#### PB - Reflector brillante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

#### PB - Reflector brillante 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5



\*Sustituya los  
símbolos para  
completar el código

**Fuente de alimentación** ▼

HF E  
DALI H

**Color** ▲/▲

□ Blanco W/W  
■ Negro B/B  
■ Gris G/G

□ Blanco/  
Negro W/B  
■ Negro/  
Blanco B/W  
■ Negro/  
Golden eye B/D



**Leyenda:**

1. Cuerpo  
2. Spot

**Temp. de color** ◆

3000K B  
4000K A

### 03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>Suspensión</b>	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
<b>Cable de alimentación transparente</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm <sup>2</sup> .	
<b>Base cuadrada</b>	
Superficie T25  45    100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35    90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
<b>Base circular</b>	
Superficie T24  Ø95	978600▲
Superficie T26 (DALI+K3)	978601▲
Empotrar T5  Ø70 33    Ø90	971300▲
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700▲
<b>Versión de baja potencia</b>	
• Mediante solicitud.	



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** ▲  
 Blanco W  
 Negro B



### Detalles del producto



Perfil exterior

Tapas sin tornillos visibles

Suspensión



Aplicación de superficie

Aplicación suspendida

Difusor bFLEX



Difusor bOPTICS

Spot orientable

Acabado blanco



Acabado negro

Acabado gris

Acabado Blanco/Negro



Acabado Negro/Blanco

Acabado Negro/Golden Eye

Base cuadrada



Base circular